



LIHH FE-180



Kod: LIHH FE-180 **Standartlar:** TS 13734, VDE 0812, TSE K 178

LI : Demetli tel
H : HFFR (Halojensiz, alev geciktirici)
FE-... : Yalıtım devamlılığı beyan edilen süreye göre belirlenen kablo. (FE-180 = 180 dakika gibi)

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı : -5 °C / + 70 °C
Depolama Sıcaklığı : -30 °C / + 70 °C
Minimum bükülme yarıçapı (sabit) : 7,5 x D
Minimum bükülme yarıçapı (hareketli) : 15 x D

Elektriksel Özellikler

Kesit (mm ²)	Akım Taşıma Kapasitesi (A)
0,75	13
1	16
1,5	20
2,5	25

Yangın Performans Testleri

Düşey Alev Yayılma / EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, DIN EN 60332-1-2 (VDE 0482-332-1-2)
Düşey Alev Yayılma - Kategori C / EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, DIN EN 60332-3-24 (VDE 0482-332-3-24)
Devre Bütünlüğü / IEC 60331-21, DIN IEC 60331-21 (VDE 0482-331-21)
Halojen Asit Gaz Miktarının Belirlenmesi / EN 60754-1, IEC 60754-1, DIN EN 60754-1 (VDE 0482-754-1)
Asitlik Tayini ve İletkenlik / EN 60754-2, IEC 60754-2, DIN EN 60754-2 (VDE 0482-754-2)
Duman Yoğunluğu / EN 61034-2, IEC 61034-2, DIN EN 61034-2 (VDE 0482-1034-2)

Kablo Yapısı

1- Bükülgen bakır iletken / Sınıf 5 (EN 60228, IEC 60228, DIN VDE 0295)
2- Mika Bant
3- HFFR izole (EN 50290-2-26)
4- Katlar halinde tekli büküm
5- Ayırıcı bant
6- HFFR kılıf (EN 50290-2-27)

Kullanıldığı Yerler

Esnek yapıları sayesinde dar alan uygulamalarında kullanıma uygun olan bu kablolar enstrümantasyon ve kontrol mühendisliğinde, endüstriyel elektronikte, bilgisayar ve ofis makinelerinde, bina içi haberleşme, ses ve güvenlik ve yangın ihbar sistemlerinde kullanılır. Yandığında zehirli gaz açığa çıkarmama, alev iletmemesi ve düşük duman yoğunluğu gibi özellikleri ile insanların yoğun olarak bulunduğu kapalı alanlarda tercih edilmelidir.

Damar Sayısı ve Kesit	Dış Çap (Yaklaşık)	Bakır Ağırlığı (Yaklaşık)	Kablo Ağırlığı (Yaklaşık)	İletken Direnci (max.)	Çalışma Gerilimi	Sevk Uzunluğu
mm ²	mm	kg/km	kg/km	Ω/km	(V)	m
2x0,75	6,9	13,5	47	26,0	500	500 / 1000
3x0,75	7,3	18,0	54	26,0	500	500 / 1000
4x0,75	8,3	26,3	71	26,0	500	500 / 1000
5x0,75	9,2	40,4	94	26,0	500	500 / 1000
6x0,75	7,3	20,2	60	26,0	500	500 / 1000
7x0,75	7,7	27,0	70	26,0	500	500 / 1000
8x0,75	8,8	39,5	94	26,0	500	500 / 1000
10x0,75	9,8	60,6	126	26,0	500	500 / 1000
12x0,75	7,9	27,0	74	26,0	500	500 / 1000

Damar Sayısı ve Kesit	Dış Çap (Yaklaşık)	Bakır Ağırlığı (Yaklaşık)	Kablo Ağırlığı (Yaklaşık)	İletken Direnci (max.)	Çalışma Gerilimi	Sevk Uzunluğu
mm ²	mm	kg/km	kg/km	Ω/km	(V)	m
2x1,0	8,4	36,0	88	19,5	500	500 / 1000
3x1,0	9,8	52,7	123	19,5	500	500 / 1000
4x1,0	10,7	80,8	160	19,5	500	500 / 1000
5x1,0	8,6	33,7	91	19,5	500	500 / 1000
6x1,0	9,3	45,0	112	19,5	500	500 / 1000
7x1,0	10,7	65,9	152	19,5	500	500 / 1000
8x1,0	11,9	101,0	206	19,5	500	500 / 1000
10x1,0	9,5	40,5	112	19,5	500	500 / 1000
12x1,0	10,1	53,9	133	19,5	500	500 / 1000
2x1,5	11,9	79,0	188	13,3	900	500 / 1000
3x1,5	12,9	121,2	245	13,3	900	500 / 1000
4x1,5	9,5	47,2	120	13,3	900	500 / 1000
5x1,5	10,1	62,9	143	13,3	900	500 / 1000
6x1,5	11,9	92,2	203	13,3	900	500 / 1000
7x1,5	12,9	141,4	266	13,3	900	500 / 1000
8x1,5	10,5	53,9	149	13,3	900	500 / 1000
10x1,5	11,3	71,9	177	13,3	900	500 / 1000
12x1,5	13,2	105,4	251	13,3	900	500 / 1000
2x2,5	14,5	161,6	328	7,98	900	500 / 1000
3x2,5	12,1	67,4	184	7,98	900	500 / 1000
4x2,5	13,0	89,9	219	7,98	900	500 / 1000
5x2,5	15,0	131,7	299	7,98	900	500 / 1000
6x2,5	16,6	201,9	401	7,98	900	500 / 1000
7x2,5	12,5	80,9	200	7,98	900	500 / 1000
8x2,5	13,4	107,9	239	7,98	900	500 / 1000
10x2,5	15,5	158,0	328	7,98	900	500 / 1000
12x2,5	17,2	242,3	443	7,98	900	500 / 1000